


可動式キッチンディバイダー (ID25) 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくため、組み立て方法をご確認の上、正しく設置・ご使用下さい。


組み立て前に同梱パーツをご確認ください



可動式ディバイダーの組み立て方法

STEP.1 黒ゴム (滑り止め) を付ける


金具①の底面に図のように黒ゴム (滑り止め) を接着します。
※金具①の両面テープと黒ゴムは、接着面のテープを剥がしてお使いください。



※金具①の両面テープ、金具②のパッキンは取り付けて納品させていただきます。


STEP.2 金具をガラスに貼り付ける

ガラスをテーブルや作業台等に置き、金具①を貼り付ける位置を決め両面テープで固定してください。
※一度固定すると位置を変更できませんので、慎重に位置を決めてください。



STEP.3 金具をビスで固定する

金具の位置が決まったら、付属の六角レンチで金具①と②をしっかり固定します。
※時計回りに回すと締まります。



ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町 4-1-2

TEL:072-940-6084 FAX:072-991-6380

 **KODAMA GLASS**
株式会社コダマガラス

<http://www.kodama-glass.co.jp>